

desde 1991

PROVITEL[®]
Onde as melhores marcas se encontram

2025



Alinhador de Fibra Nua DiVot

 fiberplus international

Rua Orense, 76 - Imirim
02540-030 São Paulo-SP

+55 11 2239-1484
vendas@provitel.com.br
www.provitel.com.br

DiVot Alinhador de fibra nua para testes



DiVot DVT-S3

O Alinhador de Fibra Nua Divot® DVT-S3, com cabo de conexão SC monomodo, foi especialmente desenvolvido para conectar rapidamente a fibra sem terminação em equipamentos de testes como OTDRs, com perda de típica de inserção de menos de 0,5 dB em fibra clivada, e menos de 0,8 dB em fibra não clivada.

Para preparar a fibra basta remover aproximadamente 2cm do acrilato da fibra, deixando-a com os 125µm de diâmetro, e então é só inserir a fibra nua no módulo Divot até encostar no ferrolho do conector interno, estabelecendo-se a conexão. Não há aplicadores de gel ou necessidade de inserção em recipientes com gel, não ocasionando desorganização ou contaminações nos acessórios.

O cartucho OCC, com composto de acoplamento óptico, suporta mais de 500 inserções.

Com a interface universal LiteLOCK®, o módulo reutilizável pode ser facilmente desmontado para substituir o cartucho interno por um cartucho de reposição.

Os cordões podem ser substituídos por diferentes tipos de conectores ópticos.

O kit do dispositivo de teste de fibra nua Divot DVT-S3 vem com cabo de conexão, 2 cartuchos OCC com tampas de proteção, frasco com fios para limpeza e guia, folha de instruções e bolsa de transporte.

Especificações:

Número de Inserções:	1000 (500 por cartucho OCC)
Perda por inserção:	< 0,5dB (ou < 0,8dB sem clivagem)
Perda por Reflexão:	< 45dB
Temperatura de trabalho:	-10 a 40°C



Acessórios

