

desde 1991

**PROVITEL**<sup>®</sup>  
Onde as melhores marcas se encontram

2025



Rev.01 - Agosto - 2025

**BRASBAND B-04**  
Ferramenta com catraca para  
Cintar Postes

Rua Orense, 76 - Imirim  
02540-030 São Paulo-SP

+55 11 2239-1484  
vendas@provitel.com.br  
www.provitel.com.br

## B-04 Brasband Ferramenta de Catraca para Cintar Fitas de Aço



### B-04 - Tensão, Precisão e Durabilidade Insuperáveis

Apresentamos a Ferramenta de Catraca Brasband B-04 para Cintar Fitas de Aço, uma inovação que redefine a eficiência e a segurança na fixação. Equipada com um robusto sistema de catraca, a B-04 garante uma tensão concentrada e constante, atingindo uma pressão efetiva de 2400N, essencial para embalagens e agrupamentos de alta resistência.

Sua concepção avançada permite um corte preciso e rente das fitas de aço, sem deixar bordas afiadas, assegurando um acabamento impecável e seguro. Compatível com fitas de aço de diversas larguras, até 19 mm, e espessura máxima de 0.9 mm, esta ferramenta é sinônimo de versatilidade.

O design do cabo ergonômico, com cobertura de borracha, proporciona uma pegada confortável e otimiza o esforço, mesmo com a capacidade de um cabo de 3 posições, permitindo acesso e manuseio facilitado em áreas apertadas ou de difícil acesso. Construída com corpo em aço de alto carbono, a B-04 oferece alta dureza, excepcional resistência ao desgaste e uma vida útil prolongada.

Com apenas 235 mm de comprimento e peso de 1.1 kg (2.65lb), suas dimensões compactas a tornam fácil de transportar e operar. A Ferramenta de Catraca Brasband B-04 é ideal para uma vasta gama de aplicações, desde instalações de energia, agrupamento de tubos de aço, montagem de sinais de trânsito, transporte de dutos, até projetos de rodovias e instalações elétricas e de telecomunicações.



Brasband B-04 e eleve o padrão de suas operações!

## B-04 Brasband Ferramenta de Catraca para Cintar Fitas de Aço



### BRASBAND B-04 Ferramenta com catraca para Cintar Postes

Aplicação: Aperto e corte de Fitas de Aço Inox de até 19mm de largura por 0,9mm de espessura, em volumes de qualquer formato como tubos e postes, amarrados, embalagens, etc.

Tensionamento por alavanca com sistema de catraca

Acabamento em Aço niquelado e corpo em pintura epoxi. Lâmina em aço com tratamento térmico

Cabos emborrachados

Embalagem > Cx Papelao 90x90x250mm, 1,23kg



 **BRASBAND**

### B-04 - Instruções



01

Passa a fita pelo fecho e reserve 5cm



02

Dobre a parte reserva da fita



03

Coloque sobre o tubo a fita com o fecho posicionado e insira a outra ponta da fita



04

Posicione a B-04 e passe a fita pelo eixo, então acione a alavanca de tracionamento com catraca



05

Dobre a fita tensionada com a B-04 sobre o fecho e acione a alavanca de corte



06

Com auxílio de um martelo, dobre as orelha do fecho sobre a fita completando o travamento